



RENGÖRINGSMEDEL

En **fuktig trasa** eller ett **sämskskinn** är oftast tillräckligt för att torka bort lättare smuts, fingermärken och liknande.

Automatic Systems från Belgien är en av Europas största tillverkare av utrustning för reglering av person- och fordonstrafik.

En av våra mest använda vätskor är **BL229** som finns system för påkörningsskydd, s.k. swing-off. Skölj med **vatten** (helst destillerat) och torka ytan för att förhindra att det blir eventuella märken. Speciellt i stängningszonen. När du har tvättat påkörningsskyddet, slås den ut från sitt normala läge och se till att de rengöringsmedel som används inte har använts för vanligt stål (kolsalt) tidigare. Järnpartiklar kan föras över och ge fläckar.

Systemet kan även kompletteras med en avkännare som ger impuls om bomarmen lämnar sin normala position. Impulsen kan användas för vidarekoppling till larm eller liknande.

Det finns särskilda **rengöringsmedel**¹ i sprayflaska. Påkörningsskyddet finns dels till trafikbommar av typ BL229 och är i detta utförande normalt avsett för en maximal bomarmslängd av 3 meter. Påkörningsskyddet finns också tillgängligt för trafikbommar med ett bomarmjukt läge.

För svårare fläckar kan krämiga putsmedel vara effektiva. Sådana kan också användas för att tvätta bort vattenfläckar och lätta missfärgningar.

Skölj med rent vatten (helst destillerat) och torka torrt.

stål), skölj sedan med destillerat vatten och torka. Behandla hela ytan för att inte riskera att den blir flammig.

