

Intergate har arbetat med personslussar i snart 30 år.

Med denna erfarenhet erbjuder vi er trygga, driftsäkra och långlivade lösningar med våra europeiska kvalitetsslussar.

En smart lösning för hotellentréer, flygplatser och köpcentra. Karuselldörren Co146 är perfekt även för integration av beröringsriå läsare och kortläsare i byggnader med accesskontroll. Co146 kan utrustas på olika sätt beroende på önskad funktion. Den finns i tre olika storlekar:

- Co146.160: Ø1600 mm med tre roterande hinder
- Co146.180: Ø1800 mm med tre roterande hinder (fyra finns som tillval, krävs för RC4)
- Co146.230: Ø2300 mm med fyra roterande hinder

Alla tre modellerna är som standard utrustade med in- och utvändiga radar för automatisk start. All kontroll sker från överdelen, vilket ger fria golvytor.

Vid försök till otillåten passage stannar karusellen och personen utan behörighet tvingas backa ut igen, varefter karusellen åter är klar för drift.

Co146 passar överallt där man vill ha en elegant och snabb passagekontroll.

BESKRIVNING

- Överdel av lackerad stålplåt (RAL-kulörer) innehållande 24 V DC dörrmotorer och styrlogik .
- 20/21 mm* laminerat glas, klass BR2/S-P6B i fasta sidostycken och i den utanpåliggande dörren.
- 13/14 mm* laminerat glas, klass BR1/S-P4B i roterande hindren.
- Inbyggd belysning 12 V LED.
- Programmeringskonsol.
- Batteribackup.
- Fri rotation vid brandlarm.

*)För tjockare glas i högre klassning, kontakta Intergate

TILLBEHÖR

- Accesskontroll i en eller två riktningar.
- Delad utanpåliggande säkerhetsskjutdörr (manuell eller automatisk), på låg säkerhetssida, av 11/12 mm laminerat glas för nattlåsnig.
- Enpersonkontroll, baserad på volymmätning (ultraljud).
- Rostfritt stål, borstat eller polerat, AISI 304L.
- Co146.180 (med fyra dörrvingar) och Co146.230 går att få med RC4 klassning.



Co146 kan fås i lackerat stål i valfri RAL-kulör med två olika ytfinish eller i rostfritt stål.

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Framdragnig respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar.

TEKNISKA DATA

	Co146.160 Ø1600 mm	Co146.180 Ø1800 mm	Co146.230 Ø2300 mm
Dimensioner (Ø × H)	1600 × 2325 mm	1800 × 2325 mm	2300 × 2325 mm
Fri passage (B × H) ¹	660 × 2090 mm	750 × 2090 mm	1050 × 2090 mm
Matning	230 V 50 Hz (standard)	230 V 50 Hz (standard)	230 V 50 Hz (standard)
Strömförbrukning	100 W	100 W	150 W
Manöverspänning	12-24 VDC	12-24 VDC	12-24 VDC
Vikt	750-1200 kg beroende på modell och utförande		
Passagekapacitet	upp till 16 pers/min i en riktning, upp till 32 pers/min i båda riktningarna beroende på modell		
Batteribackup	Max. 100 cykler med standardbatteri		

¹ Modellerna går även att få med fri passagehöjd 2300 mm (H = 2502 mm).

DIMENSIONER

Utrymme för montage och framtida service behövs till alla modeller

